

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-fogo-fh7001-erc-p-397.html>



# Agregat prądowórczy FOGO FH7001 ERC

Dostępność

**Dostępny**

## Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

## **FOGO FH7001 ERC**

**CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!**

Agregat prądowórczy **FOGO FH7001 ERC** o moc znamionowej jednofazowej 7,0 kVA / 5,6 kW i napięciu znamionowym 230 V 50 Hz , z rozrusznikiem oraz elektronicznym regulatorem napięcia AVR.

Przeznaczenie: biuro, dom, usługi, rzemiosło, budownictwo. Zalecany do: komputery, elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne, AGD.



### Charakterystyka Techniczna

<b>ciężar</b>	135 kg
<b>napięcie znamionowe</b>	230 V

<b>poziom mocy akustycznej</b>	89 dB (A)
<b>wymiary (dł x szer x wys)</b>	1160 x 570 x 650 mm
<b>częstotliwość</b>	50 Hz
<b>zbiornik paliwa</b>	20 l (przenośny)
<b>typ silnika</b>	HONDA GX390
<b>zużycie paliwa</b>	2,7 l/h
<b>rozruch</b>	rozrusznik i rewersyjny linką
<b>prąd znamionowy</b>	25,2 A
<b>typ prądnicy</b>	synchroniczna
<b>stopień ochrony prądnicy</b>	IP23
<b>moc znamionowa jednofazowa</b>	7,0 kVA / 7,0 kW
<b>moc przy 3000 obr/min</b>	7,4 kW
<b>rodzaj paliwa</b>	benzyna bezołowiowa 95
<b>czas pracy bez tankowania</b>	7,4 h
<b>olej silnikowy</b>	SAE 10W-30
<b>pojemność miski olejowej</b>	1,3 l

### Wyposażenie standardowe

gniazdo 16 A 1-fazowe - 2 sztuki
gniazdo 32 A 1-fazowe - 2 sztuki
licznik czasu pracy
wyłącznik termiczny
wyłącznik nadprądowy
wzycznik przy braku oleju
akumulator rozruchowy
zbiornik paliwa 20 litrów

elektroniczny regulator napięcia AVR

### Wyposażenie opcjonalne

zestaw uziemiający	OPCJA nr. 8460001
wyłącznik różnicowo-prądowy	OPCJA nr. 460132
zestaw eksploatacyjny	OPCJA nr. 460130
zestaw transportowy	OPCJA nr. 410999
wąż do spalin 2,5m, Ø 50 mm	OPCJA nr. 411002
adapter wąż/tłumik silnika	OPCJA nr. 411022
automatyka z układem SZR	OPCJA nr. 825132

### Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - <b>GRATIS !!!</b>
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni