

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-honda-ecm2800-p-363.html>



Agregat prądowórczy HONDA ECM2800

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

HONDA ECM 2800

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy jednofazowy **Honda model ECM 2800** wyposażony jest w powiększony, ponad 14 litrowy zbiornik paliwa, na którym umieszczony jest wskaźnik poziomu paliwa. Czas pracy na pełnym zbiorniku wynosi prawie 9 godzin. W agregacie zastosowano tzw. v-amortyzatory - chroniące układ silnika i prądnicy przed zerwaniem w czasie transportu, czy użytkowania w trudnych warunkach.

Przeciążeniowy wyłącznik termiczny prądnicy zwiększa bezpieczeństwo codziennej eksploatacji. W opcji* dostępny jest licznik motogodzin. Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu.



Charakterystyka Techniczna

moc maksymalna	2,8 kW
moc znamionowa	2,5 kW
napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
prąd znamionowy	11 A
moc akustyczna LWA	96 dB(A)
wymiary dł x szer x wys	645 × 435 x 490
masa	50 kg
typ prądnicy	synchroniczna, szczotkowa
stopień ochrony	IP 23
rodzaj regulacji napięcia	kondensatory
model silnika	HONDA GX 200 4-suw
moc	6,5 KM przy 3600 obr/min.
ilość cylindrów	1
pojemność silnika	196,0 cm ³
pojemność zbiornika paliwa	14,2 l
rodzaj paliwa	etylina 95/98
zużycie paliwa	1,2 l/h przy 3/4 obciążenia
czas pracy bez tankowania	do 11,8 h
olej silnikowy	10 W / 30
ilość oleju w misce olejowej	0,6 l

rozruch	ręczny
----------------	--------

Wyposażenie standardowe

alarm olejowy
2 x gniazdo AC 230V
ochrona termiczna generatora

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni