

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotworczy-honda-eg5500cl-p-381.html>



Agregat prądowórczy HONDA EG5500CL

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

HONDA EG5500CL

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Jednofazowy agregat prądowórczy **Honda model EG5500CL** to gwarancja wysokiej jakości generowanej mocy oraz bardzo wygodnej obsługi. Za stabilizację napięcia odpowiada najnowszy układ, tzw. D-AVR, czyli cyfrowy automatyczny regulator napięcia.

Duża efektywność działania nowego stabilizatora uzyskana jest dzięki ciągłej kontroli i natychmiastowej korekcji wahań napięcia wyjściowego. Rozwiązanie takie zapewnia energię elektryczną wytwarzaną przez agregat o najwyższej jakości. Gumowe amortyzatory tzw. v-amortyzatory ustawione są pod kątem 45°. Zmniejszają ryzyko zerwania zespołu silnik- prądnica od ramy podczas pracy w ciężkich warunkach. Dodatkowo tłumią drgania lepiej niż amortyzatory standardowe, ustawione pod kątem prostym. Duży zbiornik paliwa oznacza wydłużony czas pracy bez dodatkowego tankowania.

Nowy górnozaworowy silnik GX gwarantuje niskie zużycia paliwa, a także zmniejszoną emisję i poziom hałasu pracy. Na panelu przednim można znaleźć: zacisk uziemienia, włącznik zapłonu, wyłącznik obwodu prądu zmiennego, gniazda prądu zmiennego.

Centralne rozmieszczenie elementów sterujących zapewnia łatwy dostęp do: rączki rozrusznika, korka wlewu oleju, drążka ssania, dźwigienny zaworu paliwa, filtra powietrza. Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu. Przed podłączeniem odbiornika bezwzględnie sprawdź jego prąd rozruchowy!



Charakterystyka Techniczna

ciężar	82 kg
pojemność zbiornika paliwa	24 l
poziom hałasu	97 dB(A)
wymiary - dł x szer x wys	81 x 67 x 69 cm
moc maksymalna	5,5 kVA
model silnika	Honda GX390
gniazda	2 x 230V 16A / 1 x 230V 32A
zużycie paliwa	2,9 l/m
moc silnika	11 km
rozruch	ręczny
prąd znamionowy	21,7 A
czas pracy bez tankowania	8,1 h
typ stabilizacji napięcia	D-AVR (cyfrowa)

Wyposażenie standardowe

cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR
v-amortyzatory
stoper antywstrząsowy
duży zbiornik paliwa
wskaźnik poziomu paliwa

Wyposażenie opcjonalne

licznik motogodzin
zestaw transportowy

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni