

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-szpachlarski-graco-t-max-506-p-521.html>



# Agregat szpachlarski Graco T-max 506

Dostępność

**Na zamówienie**

---

## Opis produktu

### Agregat szpachlarski Graco T-Max 506



To najlepsze urządzenie do natrysku wszelkich mas szpachlowych (zarówno sypkich jak i gotowych) oraz innych materiałów dekoracyjnych. Agregat pozwala na równomierne nakładanie na powierzchnię bez zbędnych odpadów co pozwala na znaczną oszczędność materiału. Natryskiwanie przebiega bez użycia powietrza lub w przypadku materiałów dekoracyjnych z użyciem zewnętrznej sprężarki.

### Zalety urządzenia Graco T-max 506

- Idealnie gładkie wykończenie, znacznie mniejsza ilość odpadów, nawet 30% oszczędności w porównaniu z pracą ręczną.
- Możliwość natrysku z wężem do 30 metrów długości, można wykonać natrysk w całym domu bez potrzeby przemieszczania urządzenia i materiału.

T-Max 506 jest doskonałym rozwiązaniem do nakładania gładzi.



### Obsługa 1-osobowa

Specjalny projekt urządzenia, wykonany w taki sposób, aby mogło być używane przez jedną osobę: łatwe w obsłudze, użytkowaniu i czyszczeniu.

### Profesjonalna jakość wykończenia

Będziesz zaskoczony wysoką jakością wykończenia nakładanego materiału oraz zredukowaną do minimum ilością odpadów materiału.



### Komfort i wydajność agregatu Graco T-max 506

A co więcej, T-Max gwarantuje, że Twoja praca jest znacznie wygodniejsza i pozwala na uzyskanie do 30% oszczędności czasu w porównaniu z konwencjonalnymi metodami aplikacji.

Używając tego nowatorskiego urządzenia, zauważysz wkrótce, że nie tylko ułatwia ono pracę jednej osobie, ale może także być z łatwością obsługiwane przez 3-osobowy zespół ludzi, umożliwiając nałożenie ponad 500m<sup>2</sup> dziennie.



### Sterowanie jednym pokrętle

Łatwe w obsłudze: umieść materiał w zasobniku i wybierz tryb ze wspomaganie powietrza (zielony) lub bez wspomaganie powietrza (niebieski). Otwórz swoją lancę i zacznij pracę. Urządzenie T-MAX 506 zostało zaprojektowane przede wszystkim do aplikacji większości gładzi i izolatorów. Używanie T-MAX 506 w połączeniu z zewnętrzną sprężarką umożliwia także natrysk tynków dekoracyjnych o wielkości cząsteczki do 1,5 mm. Urządzenie T-MAX™ zostało przetestowane i zatwierdzone do nakładania najbardziej wymagających gładzi, sypkich i gotowych, dostępnych obecnie na rynku.



### Wąż

Bardzo lekki i elastyczny. Aby poradzić sobie z większymi zadaniami: szybkozłączny system camlock™ pozwala na bezpieczne, ręczne wydłużenie węża do 30 metrów, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi. Pozwala na aplikację materiału w dwupoziomym domu bez przemieszczania urządzenia T-Max™.

### Uchwyty

Zamontuj uchwyt w części tylnej, aby swobodnie poruszać się wokół urządzenia w miejscu pracy, lub z przodu, aby przemieszczać urządzenie jak taczkę: doskonale przy transporcie po schodach!

BRAK  
ZDJĘCIA



### Silnik

Pracuje swobodnie i tylko wtedy, kiedy potrzebny jest materiał. Dzięki modularnej konstrukcji można ręcznie odłączyć silnik, co ułatwia prace konserwacyjne lub bezpieczne przechowywanie, kiedy nie jest używany.

BRAK  
ZDJĘCIA



### Zestaw montażowy mieszadła (opcjonalny)

Zamontuj swoje własne mieszadło na urządzeniu T-Max™; dostosuj kąt do optymalnego mieszania bez niszczenia zasobnika. Opcja dwustronnego montażu. Do mieszania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

### Zasobnik

Znacząco lżejszy od innych, polimerowy zasobnik z pokrywą, który nie rdzewieje. Okrągły kształt o pionowych ściankach powoduje optymalizację zasysania materiału i stanowi najlepszą konstrukcję do szybkiego i pełnego wymieszania.

BRAK  
ZDJĘCIA



### Hak węża

Hak węża gwarantuje, że Twój wąż materiałowy jest zawsze ustawiony w jednej linii z urządzeniem. Ułatwia to przemieszczanie przez wąskie miejsca.

BRAK  
ZDJĘCIA



### Lanca

Szybkie i czyste otwieranie/zamykanie eliminuje rozprysk. Pozioma konstrukcja daje optymalne przejście materiału, eliminując zatory materiału. Bardzo lekka i niezwykle łatwa w obsłudze.

Parametry techniczne:

Maks. ciśnienie robocze 50 barów

Maks. wielkość dyszy (z wężem 8-metrowym) 651

Maks. wydajność (w zależności do gęstości materiału) 6,4 l/min.

Pojemność zasobnika 4 worki - 60 l

Ciężar (łącznie z wężem i lancą) 64 (75) kg

Maks. długość węża 15 m

Maks. ciśnienie robocze powietrza 17 barów

Zestaw gotowy do natrysku zawiera:

Zasobnik 60L na ramie z podwoziem,

Moduł napędowy z silnikiem,

Lanca natryskowa,

Wąż materiałowy 5-metrowy,

Końcówka biczowa 3/4",

Wąż powietrza 15m X3/8"

Filtr materiałowy z siatką 18

Zestaw do bezpowietrznego natrysku wysokiej odporności z niebieską osłoną RAC X, dyszą RAC X HDA 651, filtr materiałowy z siatką mesh 30

Zestaw do natrysku wspomaganego powietrzem do dokładnego wykończenia z 4mm dyszą powietrzną, zabezpieczenie dyszy powietrznej, 4 tarcze dla różnych wzorów strumienia.

Zestaw do czyszczenia: skrobak elastyczny, skrobak do filtra, kulka czyszcząca, szczotka, urządzenie do czyszczenia dyszy powietrza.

Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta.

Zapewniamy najwyższą profesjonalną obsługę.

Dziękuję za zainteresowanie i zachęcamy do współpracy.