

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-szpachlarski-graco-t-max-506-p-521.html>



Agregat szpachlarski Graco T-max 506

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Agregat szpachlarski Graco T-Max 506



To najlepsze urządzenie do natrysku wszelkich mas szpachlowych (zarówno sypkich jak i gotowych) oraz innych materiałów dekoracyjnych. Agregat pozwala na równomierne nakładanie na powierzchnię bez zbędnych odpadów co pozwala na znaczną oszczędność materiału. Natryskiwanie przebiega bez użycia powietrza lub w przypadku materiałów dekoracyjnych z użyciem zewnętrznej sprężarki.

Zalety urządzenia Graco T-max 506

- Idealnie gładkie wykończenie, znacznie mniejsza ilość odpadów, nawet 30% oszczędności w porównaniu z pracą ręczną.
- Możliwość natrysku z wężem do 30 metrów długości, można wykonać natrysk w całym domu bez potrzeby przemieszczania urządzenia i materiału.

T-Max 506 jest doskonałym rozwiązaniem do nakładania gładzi.



Obsługa 1-osobowa

Specjalny projekt urządzenia, wykonany w taki sposób, aby mogło być używane przez jedną osobę: łatwe w obsłudze, użytkowaniu i czyszczeniu.

Profesjonalna jakość wykończenia

Będziesz zaskoczony wysoką jakością wykończenia nakładanego materiału oraz zredukowaną do minimum ilością odpadów materiału.



Komfort i wydajność agregatu Graco T-max 506

A co więcej, T-Max gwarantuje, że Twoja praca jest znacznie wygodniejsza i pozwala na uzyskanie do 30% oszczędności czasu w porównaniu z konwencjonalnymi metodami aplikacji.

Używając tego nowatorskiego urządzenia, zauważysz wkrótce, że nie tylko ułatwia ono pracę jednej osobie, ale może także być z łatwością obsługiwane przez 3-osobowy zespół ludzi, umożliwiając nałożenie ponad 500m² dziennie.



Sterowanie jednym pokrętle

Łatwe w obsłudze: umieść materiał w zasobniku i wybierz tryb ze wspomaganie powietrza (zielony) lub bez wspomaganie powietrza (niebieski). Otwórz swoją lancę i zacznij pracę. Urządzenie T-MAX 506 zostało zaprojektowane przede wszystkim do aplikacji większości gładzi i izolatorów. Używanie T-MAX 506 w połączeniu z zewnętrzną sprężarką umożliwia także natrysk tynków dekoracyjnych o wielkości cząsteczki do 1,5 mm. Urządzenie T-MAX™ zostało przetestowane i zatwierdzone do nakładania najbardziej wymagających gładzi, sypkich i gotowych, dostępnych obecnie na rynku.



Wąż

Bardzo lekki i elastyczny. Aby poradzić sobie z większymi zadaniami: szybkozłączny system camlock™ pozwala na bezpieczne, ręczne wydłużenie węża do 30 metrów, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi. Pozwala na aplikację materiału w dwupoziomym domu bez przemieszczania urządzenia T-Max™.

Uchwyty

Zamontuj uchwyt w części tylnej, aby swobodnie poruszać się wokół urządzenia w miejscu pracy, lub z przodu, aby przemieszczać urządzenie jak taczkę: doskonale przy transporcie po schodach!

BRAK
ZDJĘCIA



Silnik

Pracuje swobodnie i tylko wtedy, kiedy potrzebny jest materiał. Dzięki modularnej konstrukcji można ręcznie odłączyć silnik, co ułatwia prace konserwacyjne lub bezpieczne przechowywanie, kiedy nie jest używany.

BRAK
ZDJĘCIA



Zestaw montażowy mieszadła (opcjonalny)

Zamontuj swoje własne mieszadło na urządzeniu T-Max™; dostosuj kąt do optymalnego mieszania bez niszczenia zasobnika. Opcja dwustronnego montażu. Do mieszania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zasobnik

Znacząco lżejszy od innych, polimerowy zasobnik z pokrywą, który nie rdzewieje. Okrągły kształt o pionowych ściankach powoduje optymalizację zasysania materiału i stanowi najlepszą konstrukcję do szybkiego i pełnego wymieszania.

BRAK
ZDJĘCIA



Hak węża

Hak węża gwarantuje, że Twój wąż materiałowy jest zawsze ustawiony w jednej linii z urządzeniem. Ułatwia to przemieszczanie przez wąskie miejsca.

BRAK
ZDJĘCIA



Lanca

Szybkie i czyste otwieranie/zamykanie eliminuje rozprysk. Pozioma konstrukcja daje optymalne przejście materiału, eliminując zatory materiału. Bardzo lekka i niezwykle łatwa w obsłudze.

Parametry techniczne:

Maks. ciśnienie robocze 50 barów

Maks. wielkość dyszy (z wężem 8-metrowym) 651

Maks. wydajność (w zależności do gęstości materiału) 6,4 l/min.

Pojemność zasobnika 4 worki - 60 l

Ciężar (łącznie z wężem i lancą) 64 (75) kg

Maks. długość węża 15 m

Maks. ciśnienie robocze powietrza 17 barów

Zestaw gotowy do natrysku zawiera:

Zasobnik 60L na ramie z podwoziem,

Moduł napędowy z silnikiem,

Lanca natryskowa,

Wąż materiałowy 5-metrowy,

Końcówka biczowa 3/4",

Wąż powietrza 15m X3/8"

Filtr materiałowy z siatką 18

Zestaw do bezpowietrznego natrysku wysokiej odporności z niebieską osłoną RAC X, dyszą RAC X HDA 651, filtr materiałowy z siatką mesh 30

Zestaw do natrysku wspomaganego powietrzem do dokładnego wykończenia z 4mm dyszą powietrzną, zabezpieczenie dyszy powietrznej, 4 tarcze dla różnych wzorów strumienia.

Zestaw do czyszczenia: skrobak elastyczny, skrobak do filtra, kulka czyszcząca, szczotka, urządzenie do czyszczenia dyszy powietrza.

Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta.

Zapewniamy najwyższą profesjonalną obsługę.

Dziękuję za zainteresowanie i zachęcamy do współpracy.