

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-tynkarski-mixer-light-plaster-p-535.html>



Agregat tynkarski MIXER Light Plaster

Cena brutto **21 400,00 zł**

Cena netto **17 398,37 zł**

Opis produktu

Agregat tynkarski MIXER Light Plaster

Pompa do mieszania ciągłego o wyjątkowo zwartej budowie, zmniejszonym ciężarze i rozmiarach. Urządzenie można łatwo zdemontować na 3 części na czas transportu. Służy do natryskiwania produktów półpłynnych, np. powłok powierzchniowych tynkowych, na bazie wapna i cementu itp.

Pompa nadaje się również do wypełniania fug, nakładania klejów, produktów odnawiania nawierzchni oraz wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

- SILNIK PRZECHYLNÝ ULATWIA CZYSZCZENIE
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE: ZESTAW WIBRATORA NR REF.: 8100001350
- ZASOBNIK O POJEMNOŚCI 70 L Z SIATKĄ OCHRONNĄ
- POLIURETANOWA KOMORA MIESZANIA
- 1,5-METROWY WĄŻ
- LANCA DO NATRYSKIWIANIA TYNKU

Zalety mieszalnika

- URZĄDZENIE ŁATWO ZDEMONTOWAĆ NA 3 CZĘŚCI
- JEDNOFAZOWY
- POLIURETANOWA KOMORA MIESZANIA
- ŁATWY TRANSPORT

Do tynków

- Symbol produktu: **915000200A**
- Pojemność zbiornika: **70 l**
- Zasilanie: **230 V~ 50 Hz**
- Ochrona termiczna: **tak**
- Silnik do komory mieszania: **2,2 kW**
- Zmienna prędkość: **tak**
- Sprężarka: **tak**
- Pompa wody: **tak**
- Przepływomierz: **tak**
- Zabezpieczenie przed niedoborem wody: **tak**
- Natężenie natrysku: **8 – 26 l/min***
- Maks. odległość: **25 metrów***
- Wysokość ładowania: **102 cm**
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): **100 x 76 x 159 cm**
- Ciężar urządzenia: **98 kg**

(*): w zależności od właściwości użytego produktu, STATORa, rotora, średnicy oraz długości węża, wysokości natrysku i temperatury otoczenia.

Zakres dostawy:

- Spray przeciwzaparcowy
- Włóknoczysty
- Wąż natryskowy ze złączkami 25 x 37 15 mm
- Wąż powietrza 13 x 19 16 mm ze złączką GEKA
- Wąż do wody 19 x 26 40 mm ze złączką GEKA
- Przewód zasilający neoprenowy 3x4 20 mm z wtyczką
- Łańcuch natryskowy pełna do mieszalnika, wykonana z rurki aluminiowej
- Łącznik + złączka GEKA
- Klucze z uchwytem typu T
- Torba na narzędzia
- Zespół sprężarkowy

Zastosowanie:

- Tynki gipsowe
- Tynki wapienno-gipsowe
- Tynki cementowo-wapienne
- Masy szpachtujące
- Tynki cienkowarstwowe
- Kleje
- Podkłady gruntujące pod tynk
- Zaprawy renowacyjne
- Systemy garażowe