Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:10

Link do produktu: http://www.rapidojk.pl/odkurzacz-przemyslowy-flex-s44-l-ac-444146-p-525.html



Odkurzacz Przemysłowy FLEX S44 L AC 444146

Cena brutto	**2 700,00 zł**
Cena netto	**2 195,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Odkurzacz Przemys?owy FLEX S44 LAC 444146

Nast?pca odkurzacza Flex s47

Cechy produktu:

•Odkurzacz z automatycznym systemem czyszczenia filtra, 42l, Klasa L

•Turbina o du?ej mocy troszczy si? o wysok? wydajno?? ssania i wysokie podci?nienie. Dzi?ki temu osi?gany jest wspania?y efekt odsysania

•Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia sta??, wysoka wydajno?? ssania

•P?aski filtr fa?dowany z powierzchni? Nano- teflonow? umo?liwia optymalne wykorzystanie pojemno?ci zbiornika na py? i brud

•Z gniazdkiem do narz?dzi z elektronicznym systemem automatycznego w??czania /wy??czania

•Pokr?t?o z regulacj? si?y ci?gu odkurzacza zapewnia optymaln? prac?

•Do odsysania na mokro: z elektroniczn? kontrol? poziomu nape?nienia

•Zw?oka rozruchu zapobiega wzrostom napi?cia podczas startu, a zw?oka wy??czania (15 sekund wybiegu) opró?nia w?? ssawny z resztek kurzu

•Podwójne ?ciany pojemnika zwi?kszaj? wytrzyma?o?? pojemnika a zintegrowany uchwyt u?atwia opró?nianie brudu i kurzu z pojemnika

•Wyposa?ony w dwa du?e ko?a i dwa metalowe kó?ka obrotowe
•Oddzielne ch?odzenie silnika z filtrem przeciwpy?owym. Chroni turbin? przed nap?ywem zanieczyszczonego powietrza i przed?u?a jego ?ywotno??. (Filtr PES przeciw przedostawaniu si? drobnych py?ów dost?pny równie? jako wyposa?enie dodatkowe)

•?atwa wymiana filtra bez potrzeby demonta?u pokrywy odkurzacza

•Wyposa?ony w uchwyt na w?? i ekspander do ?atwego zamocowania kabla

•Z czterema zaczepami (po dwa z ka?dej strony) do mocowania pasów mocuj?cych i uchwytu na ?yraf?

•Zaleca si? aby podczas pracy z wy??czona funkcj? otrzepywania filtra stosowa? równie? worek filtracyjny a przy w??czonym otrzepywaniu filtra stosowa? worek na odpady
•Odkurzacz przemys?owy klasy L: Przeznaczony do wszystkich py?ów posiadaj?cych warto?ci AGW > 0,1 mg/m³

Dane techniczne:

•Pobór mocy P. max. **1400 Watt**
•Max. wydajno?? powietrza **4500 l / min**
•Max. podci?nienie **25000 Pa**
•Powierzchnia filtra **5000 cm²**
•Pojemno?? zbiornika **42 l**
•Pojemno?? cieczy **26 l**
•Gniazdo pod??czeniowe **100 - 2400 Watt**
•Wymiary (szer x d? x wys) **565 x 385 x 650 mm**
•D?ugo?? kabla **7,5 m**
•Waga **16,7 kg**

Dostarczone wyposa?enie:

•1 w?? ss?cy Ø 32 mm x 4 m **445.037**
•1 filtr klasy PES L / M / H **445.118**
•1 materia?owy worek filtruj?cy L / M **445.088**
•1 PP worek utylizuj?cy **445.061**
•1 adapter Ø 25-32 mm, antystatyczny **445.029**
•Klips na w?? 2 szt
•Zestaw rur i zsawek

Dodatkowy rabat po dodaniu produktu do koszyka.