Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:29

Link do produktu: http://www.rapidojk.pl/mark-v-standard-graco-p-563.html



Mark V Standard GRACO

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Mark V Standard GRACO

Seria Mark Standard urz?dze? GRACO jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie potrzebuj? dodatkowych funkcji, za to oczekuj? niezawodno?ci na co dzie?, aby ?atwo i szybko wykonywa? prace. Standard bran?owy do BEZPOWIETRZNEGO natrysku farb, pow?ok ogniochronnych i mas szpachlowych.

Zapewnia równomierny strumie? natrysku bez pulsacji oraz zabezpiecza na wypadek problemów z zasilaniem.

Je?li poszukujesz technologii, która sprawdza si? w pracy, to rozwi?zanie jest dla Ciebie. Skuteczno?? naszych rozwi?za? zosta?a wielokrotnie sprawdzona. Od wprowadzenia urz?dzenia Mark V na rynek w po?owie lat dziewi??dziesi?tych firma Graco wyznacza trendy w dziedzinie natrysku mas szpachlowych. Pr?dko?? natrysku hydrodynamicznego w po??czeniu z bardzo g?adkim wyko?czeniem sta?a si? standardem w bran?y. To standard, któremu mo?esz zaufa?. Oferowany standard obejmuje rozszerzon? rodzin? urz?dze? Mark Max. Seria Standard naszych urz?dze? Mark Max jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie potrzebuj? dodatkowych funkcji, za to oczekuj? niezawodno?ci na co dzie?, aby ?atwo i szybko wykonywa? prace.

Wybierz w?a?ciwe urz?dzenie...
MARK IV MAX to optymalne urz?dzenie przeznaczone do natryskiwania du?ych powierzchni wewn?trz i na zewn?trz budynków! Jest to urz?dzenie uniwersalne, dostosowane do natrysku pow?ok ogniochronnych i sporadycznego nak?adania lekkich g?adzi wyko?czeniowych. Nasz dobrze znany MARK V MAX oferuje jeszcze wi?cej! Zosta? zoptymalizowany z my?l? o profesjonalistach, którzy jednocze?nie maluj? i natryskuj? g?ad?, oczekuj?c wydajno?ci, któr? to urz?dzenie mo?e zapewni?. Urz?dzenie MARK X MAX ma dwa razy wi?ksz? wydajno?? ni? MARK V MAX i jest wystarczaj?co mocne, aby natryskiwa? ponad 30 000 litrów materia?u rocznie. To dla Ciebie za du?o? Wypróbuj urz?dzenie MARK VII MAX — oczaruje Ci? wspó?czynnikiem wydajno?ci do ceny. ... i poznaj seri? Standard zapewniaj?c? codzienn? niezawodno??! Dowiedz si?, jakie funkcje sprawi?y, ?e urz?dzenia z rodziny MARK MAX sta?y si? standardem w bran?y.

Urz?dzenie natryskowe serii Standard charakteryzuje si? nast?puj?cymi funkcjami spotykanymi „tylko w produktach
marki Graco”:

- Bez szczotkowy silnik pr?du sta?ego MaxPower — silnik o ca?kowicie zamkni?tej konstrukcji, który jest bezobs?ugowy, gdy? nie wymaga wymiany szczotek.
- Zaawansowany uk?ad nap?du — pracuje cicho
- Regulator ci?nienia SmartControl 3.0 — wykorzystuje technologi? ProGuard i sprawia, ?e wentylator zawsze natryskuje pod sta?ym ci?nieniem.
- Wytrzyma?a pompa z funkcj? Max Flo+ — niesamowicie trwa?a i ?atwa w serwisowaniu konstrukcja gwarantuje mniej czasów przestoju w pracy.
- Wzmocniony wózek — chromowana stal sprawia, ?e ten wytrzyma?y wózek wystarcza na wiele lat eksploatacji.
- Zestawy kulek ceramicznych i ze stali nierdzewnej — gwarantuj? maksymaln? elastyczno?? bez wzgl?du na natryskiwany materia?.
- ?atwo wymienialny filtr pompy — zmniejsza rozlewanie materia?u podczas wyjmowania wk?adu filtra.
- Zawór przelewowy o wysokiej wydajno?ci — bezobs?ugowa konstrukcja, która wytrzymuje bardzo du?e ci?nienia.

Materia?y i zastosowania

MARK MAX STANDARD natryskuje lateks, emulsje, akryle, pow?oki epoksydowe, wype?niacze, pow?oki ogniochronne i najbardziej popularne g?adzie do nak?adania hydrodynamicznego. Jego wydajno?? jest wystarczaj?ca nawet do zapewnienia odpowiedniego przep?ywu materia?u dla dwóch osób prowadz?cych jednocze?nie malarskie prace natryskowe.

Parametry techniczne MARK V Standard:
Maks. ci?nienie robocze: 230 bar
Maks. wielko?? dyszy: z farb? 0,035" - g?adzi? 0,037"
Maks. wydajno??: 4,3 l/min.
Ci??ar: 68 kg
Silnik: bez szczotkowy
Moc silnika: 2,2 KM (1,6 kW)
Zasilanie: 230 V~

W Zestawie Mark V Standard:
Pistolet HD Blue
G?owica RAC X, dysza PAA427 i HDA531
W?? hydrodynamiczny BlueMax II 15 m 3/8 cala
W?? elastyczny BlueMax II 0,9 m ¼ cala
Olej TSL 0.25 l do smarowania t?oka

Agregaty malarskie

Jaki agregat malarski wybrać?

Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze agregatu malarskiego?

Przede wszystkim należy odpowiedź sobie na pytanie: **jakiego rodzaju farby chcielibyśmy użyć?**

Najważniejszymi czynnikami na jakie zwracamy uwagę jest lepkość i gęstość farby oraz wielkość wypełniaczy. Jeśli zastosowana przez nas farba okaże się zbyt lekka, trudno będzie ją rozpylić, z kolei zbyt ciężka spowoduje trudności z przepompowaniem (tutaj zwracamy uwagę na wielkość cząstek farby – im cząstki są większe, tym większe musimy

zastosować dysze).

Przykładowe zestawienie farb i stosowanych do nich urządzeń (rozpiętość parametrów wynika z wymagań stosowanej farby):

a) Farby olejne (charakteryzują się stosunkowo małymi wymaganiami: są rzadkie i lekkie, posiadają nieduży wypełniacz, dlatego nie jest nam potrzebna ani duża moc, ani duży otwór dyszy):

- otwór dyszy: od 0,011, poprzez najczęściej 0,013, do max. 0,017.
- wymagane ciśnienie: od ok. 100 bar do 200 bar.
- wydajność urządzenia, w zależności od wyżej wymienionych parametrów, powinna wynieść od 0,7 l/min do 1,25 l/min.

b) Farby akrylowe, emulsyjne i lateksowe:

- otwór dyszy: nie mniejszy niż 0,017 i nie większy niż 0,021.
- wymagane ciśnienie: 200 – 230 bar
- wydajność urządzenia, w zależności od wyżej wymienionych parametrów, powinna wynieść od 1,25l l/min. do 1,8 l/m.

c) Farby elewacyjne:

- otwór dyszy: od 0,021 do 0,028.
- wymagane ciśnienie: 230 bar
- wydajność urządzenia: 3 l/min.

Możliwe jest zastosowanie dwóch pistoletów jednocześnie, wtedy, przy rozmiarach dysz 0,017, ciśnieniu 180 barów, uzyskujemy wydajność 1,5 l/min na każdy z nich.

d) Farby antykorozyjne (ciężkie, zawierające cynk), farby przeciwpożarowe (pęczniejące), szpachle akrylowe:

- otwór dyszy: 0,043.
- wymagane ciśnienie: 230 bar
- wydajność urządzenia: 5 l/min.

Do tak gęstych materiałów stosuje się urządzenia o dużych pompach, z mniejszą ilością skoków tłoka potrzebnych do przepompowania materiału. W tym wypadku najlepiej nadają się urządzenia hydrauliczne, gdzie nie mamy do czynienia z bezpośrednim obciążeniem mechanizmów.

Sugerowane parametry urządzeń do najczęściej stosowanych materiałów:

Faby olejne itp	1,25 l/min	200 bar	0,017"
Farby emulsyjne itp	1,80 l/min	230 bar	0,021"
Farby elewacyjne	3,00 l/min	230 bar	0,028"
Farby p.poż, szpachle akrylowe, antykorozja	5,50 l/min	230 bar	0,043"
Masy bitumiczne (bez włókien)	11,00 l/min	230 bar	0,052"

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest dobór urządzenia do wielkości inwestycji. Jeśli chcemy pomalować określoną wielkość powierzchni w przeciągu ściśle określonego czasu, musimy wybrać taki sprzęt, którego wydajność poradzi sobie z wyznaczonym zadaniem.

Przykład:

Chcemy pomalować farbą emulsyjną 3000 m2 w ciągu dnia. Wydajność farby emulsyjnej wynosi ok. 5m2/l co przy wydajności pompy 1,5 l/min daje nam wynik 7,5 m2/min, 450 m2/h i 3600m2/24h. 3000m2 pomalujemy zatem w przeciągu 20h. Należy jednak podkreślić, że jest to czas obliczony dla nieprzerywanej pracy i nie uwzględnia napotykanych trudności (np. krzywizna ścian).

Jeżeli wiemy już jakiego sprzętu potrzebujemy, powinniśmy zwrócić uwagę na stan wynajmowanego, bądź kupowanego przez nas urządzenia.Pompa o wydajności 1,8 l/min, w zależności od konstrukcji, trybu eksploatacji, czy stosowanych materiałów, może średnio pomalować 25-50000 m2. Po osiągnięciu takiego wyniku, należałoby skorzystać z usług serwisowych.

Trzeba również pamiętać, że nie warto dla niskiej ceny poświęcać gorszej jakości urządzenia i firmy świadczącej nam usługi. Akcesoria wymienne, takie jak np. dysze, nie stanowią problemu (można je łatwo dokupić). Zwracamy uwagę, czy świadczący nam usługi ma możliwości szybkiej naprawy sprzętu lub wymiany elementów eksploatacyjnych. **Podsumowując, marka sprzętu ma więc istotne znaczenie. Lepiej dopłacić za komfort pracy i pewność, że nasz cel zostanie zrealizowany, tak jak sobie tego życzyliśmy.**