

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/szlifierka-do-scian-i-sufitow-giraffe-flex-wst-700-vv-vario-plus-p-524.html>



Szlifierka Do Ścian I Sufitów Giraffe® FLEX WST 700 VV Vario-Plus

Cena brutto **4 950,00 zł**

Cena netto **4 024,39 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Giraffe® WST 700 VV Vario-Plus to idealna szlifierka do szlifowania ścian i sufitów gipsowych. Szlifierka posiada dwie głowice. Okrągłą do szlifowania dużych prostych powierzchni oraz trójkątną do szlifowania zakamarków.

Ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętła,
Z jedyną w swoim rodzaju techniką teleskopową Vario-Giraffe® dopasowuje się do Państwa potrzeb, długość regulowana od 1330-1730 mm. Otworzyć blokadę rękojeści teleskopowej, wysunąć rękojeść i zamknąć blokadę. Rękojeść obracana o 360°,
Sruba zaciskowa do teleskopowego drążka, którą można później nastawić jeszcze raz,
Ergonomiczna konstrukcja z wieloma możliwościami ustawienia rękojeści oznacza niemęczącą pracę. Silnik pozostaje przy tym zawsze między pozycjami rękojeści i tym samym jest perfekcyjnie wyważony,
Wyposażona w wymienne głowice, które można zamontować i wymontować jednym kliknięciem,
Łącznie z trójkątną głowicą szlifierską, idealną do obróbki krawędzi i kątów. Poprzez mimośrodowy ruch talerza szlifierskiego materiał szlifierski doprowadzany jest bezpośrednio aż do krawędzi,
Talerz szlifierski z rzepem,
Ułożyskowanie Kardana głowicy szlifującej pozwala na dopasowanie się do każdego skłonu i kąta,
System odsysania: z wieńcem szczotek przy osłonie, giętym wężem od głowicy szlifierskiej do rury prowadzącej. W tylnej części rury prowadzącej możliwość przyłączenia odkurzacza przemysłowego FLEX,
Efektywne odsysanie między wieńcem szczotek i talerzem szlifierskim (okrągły), jak również odsysanie przez 10 otworów zapobiega szybkiemu zatykaniu się materiału szlifierskiego i umożliwia bezpyłową i zdrową pracę,
Wieniec szczotek jest resorowany. Dzięki temu okrągła głowica szlifierska perfekcyjnie dopasowuje się do wszelkich nierówności. To umożliwia prowadzenie prac z wyczuciem, a poza tym zapobiega wydostaniu się pyłu,
Idealna do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt styroporowych z ocieplenia budynku, przygotowania pod lakierowanie, polerowania.

Parametry techniczne:

- Moc pobierana **710 Wat**
- Moc oddawana **470 Wat**
- Prędkość obrotowa biegu jałowego **1000-1500 / min**
- Prędkość obrotowa biegu jałowego szlifierka narożna **3000-4500 / min**
- Długość **1330-1730 mm**
- Waga **4,8 kg**

Wyposażenie podstawowe:

- Okrągła głowica szlifująca z miękkim adapterem
- Trójkątna głowica szlifierska
- Zestaw startowy papierów ściernych Select, **1 x P 60, 80, 100, 220**
- Papier ścierny na rzepy Select, trójkątny, **1 x P 60, 80, 100, 220**
- 1 wewnętrzny klucz sześciokątny **SW 5**
- Walizka transportowa
- Antyelektrostatyczny wąż ssący **Ø 32 mm x 4 m** z zatrząskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza