

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/zacieraczka-tynkarska-mac-edil-fox-p-562.html>



Zacieraczka tynkarska MAC-EDIL FOX

Cena brutto	3 990,00 zł
Cena netto	3 243,90 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Zacieraczka tynkarska przeznaczona do obróbki tynków oraz innych prac wykończeniowych.

Zacieraczka tynkarska MAC-EDIL FOX

bez spryskiwacza wody i bez regulacji obrotów

Zacieraczka MAC-EDIL DM-1 FOX to najwyższej klasy, nowoczesny produkt przeznaczony do wykonywania prac wykończeniowych. Proste, lekkie, mocne i szybkie urządzenie z ergonomicznym uchwytem zapewniającym maksymalną wygodę i wydajność przy minimalnym zużyciu energii.

Charakteryzuje się przede wszystkim znacznie mniejszym rozmiarem i niższą ceną. Urządzenie to zapewnia uzyskanie doskonałej jakości i precyzji, idealne do wygładzania wszystkich produktów wykończeniowych. Umożliwia obróbkę wstępną i wykańczającą dla wszystkich typów tynku z dodatkami i bez dodatków.

Obroty tarczy zacieraczki zostały opracowane i opatentowane w taki sposób, aby obróbka wykańczająca przebiegała z maksymalną wydajnością i minimalnym zużyciem. Kierunek obrotów sprawia, że w kontakcie z tynkiem mniejszy jest ciężar rzeczywisty zespołu.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA:

- **skrzynka sterownicza zacieraczki:** zawiera transformator, który zmienia napięcie 230 V dostające się do zacieraczki na 37 V, potrzebne do pracy jednostki roboczej, w ten sposób wibracje urządzenia są znacznie mniejsze i praca nim jest znacznie łatwiejsza, a także mniej męcząca; wnioskując – to rozwiązanie wpływa na wydajność urządzenia.

ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA:

- obróbka wstępna: 60-80 m²/godz.
- obróbka wykańczająca: 70-90 m²/godz.
- obróbka gotowych mieszanek : 70-90 m²/godz.
- drapanie: 70-80 m²/godz.
- szlifowanie powłok malarskich: 70-90 m²/godz.

DANE TECHNICZNE:

- zasilanie: 230 V, jednofazowe 50 Hz
- zasilanie jednostki roboczej: 37 V
- moc jednostki roboczej: 0,5 kW
- średnica tarczy: 400 mm
- prędkość obrotów stała: 140 obr./min

- długość kabla elastycznego: 17 m
- waga jednostki roboczej: 4 kg
- waga skrzynki sterowniczej: 12 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- skrzynka sterownicza: 1 szt.
- jednostka robocza: 1 szt.
- tarcza PCV: 1 szt.
- tarcza gąbkowa: 3 szt.
- okulary ochronne : 1 szt.
- zestaw nie zawiera plastikowej skrzyni

GWARANCJA: 1 rok